

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. PV-000

1	Jedinečný identifikační kód výrobku	VODOPOL EPS 70F	
2	Typ, série nebo sériové číslo	Deska z pěnového polystyrenu EPS 70F, výrobky jsou označovány datem výroby	
3	Obvyklé použití výrobku ve stavebních konstrukcích	Pro tepelnou izolaci budov zejména pro kontaktní zateplovací systémy ETICS vnějších stěn a podhledů, stropů, příček, střech a podlah se sníženým zatížením.	
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce	VODOPOL s.r.o., Skalice 439, 73801 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ: 06239960	
5	Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce	---	
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků	Systém 3	
7	Identifikace oznámeného objektu	TZÚS Praha s.p., oznámený subjekt 1020, pobočka 0700 - Ostrava, protokol o počáteční zkoušce typu č. 1020-CPR-070053023	
8	Deklarované parametry		
	Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná norma
	• Tepelný odpor R_D • Součinitel tepelné vodivosti λ_D	R_D viz štítek $\lambda_D = 0,039 \text{ W}/(\text{mK})$	EN 13163:2012+A1:2015
	Tloušťka	T(1)	EN 13163:2012+A1:2015
	Délka	L(2)	EN 13163:2012+A1:2015
	Šířka	W(2)	EN 13163:2012+A1:2015
	Pravouhlost	S(2)	EN 13163:2012+A1:2015
	Rovinnost	P(3)	EN 13163:2012+A1:2015
	Pevnost v tlaku kolmo k rovině desky	TR100	EN 13163:2012+A1:2015
	Pevnost v ohybu	BS115	EN 13163:2012+A1:2015
	Úroveň napětí v tlaku při 10% deformaci	CS(10)70	EN 13163:2012+A1:2015
	Rozměrová stabilita • při stálých laboratorních podmínkách • při určených podmínkách teploty a vlhkosti	DS(N)2 DS(70,-)1 DS(70,90)1	EN 13163:2012+A1:2015
	Dlouhodobá nasákavost při ponoření	WL(T)5	EN 13163:2012+A1:2015
	Faktor difúzního odporu λ	20-40	EN 13163:2012+A1:2015
	Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	vyhovuje	EN 13163:2012+A1:2015
	Klasifikace reakce na oheň	E	EN 13163:2012+A1:2015
9	Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou shodné s deklarovanými parametry v bodě 8.		
	(Jméno a funkce):	Valérie Bartečková, jednatelka	
	(Místo a datum vydání):	Bruzovice 16.5.2022	